



AUS GUTEM GRUND

---

# ARDEX EG 8

---



2 12

EN 13888 CG2

EN 12004 C2FE



Reg.No.37344

Hersteller  
mit zertifiziertem QM-System  
nach DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH  
Postfach 61 20 · 58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
kundendienst@ardex.de  
www.ardex.de



# ARDEX EG 8

## ARDEX:

:

: 1,7 / (4 )  
0,85 / (2 )

: - 3 ,  
- 5

10 x 10 .0,45 / <sup>2</sup>  
20 x 20 .0,25 / <sup>2</sup>  
30 x 30 .0,30 / <sup>2</sup>  
10,3 x 24 .0,30 / <sup>2</sup>  
5 x 5 .0,90 / <sup>2</sup>

ARDEX EG 8 -

0,10 0,20 /

-

ARDEX EG 8

1,3 / <sup>2</sup> 3 x 3 x 3 .  
2,3 / <sup>2</sup> 6 x 6 x 6 .  
3,0 / <sup>2</sup> 8 x 8 x 8 .

(+20 °C): .30 .

(+20 °C): .30 .

(+20 °C): .20 .

(+20 °C):

2

: .28 /  
1 / <sup>2</sup>

: 1 , 19 / <sup>2</sup>  
28 , 33 / <sup>2</sup>

: 1 , 4 / <sup>2</sup>  
28 , 6 / <sup>2</sup>

:

**AQS:**

:	:
1%	3%
( )	5%
( )	20%
3%	20%
	45%
	36%
	1%
	5%
	5%
< 50%	< 50%
5%	10%
	< 40%
5%	< 80%
5%	10%
< 10%	



ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten

**09**

**EN 12004**

Ansetzen von Mosaik auf Wandflächen. Verlegen von keramischen Fliesen und Mosaik auf Bodenflächen. Innen und außen.

**Brandverhalten: Klasse E**  
**Zementhaltiger Mörtel C2**