



AUS GUTEM GRUND

panDOMO® w1



QM -

DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D- 58430 Witten · Postfach 61 20
Telefon: 02302 664- 0
Telefax: 02302 664-240
E-Mail: fg.kundendienst @ ardex.de
Internet: www.ardex.de

panDOMO® W1

(1-3)
18-20 °C.
PANDOMO W1.
.20 .
2 .
PANDOMO FT,
10-
- .30 .
« ».
PANDOMO W1
W1, PANDOMO
PANDOMO
FT
0,1).
PANDOMO –
18 – 20 °C
(5)
(, «ROTEX" Festo)
120. ()
PANDOMO SL (.)
PANDOMO-Unikat –
PANDOMO
W1
PANDOMO W1
(. 30). PANDOMO SL.
1: 2,)
PANDOMO W1
5
.2,5 .

PANDOMO :

ARDEX:

: .2,5 5

1 . . 1,8 . .

PANDOMO W1

: .0,9 /

W1

PANDOMO

: .1,4 /

: .1,0 ²

1

PANDOMO W1

(20 °C): .30

: 1 . 4,5 / ²

7 . 8,0 / ²

28 . 13,0 / ²

: 1 . 1,5 / ²

7 . 3,0 / ²

28 . 5,0 / ²

**μ
DIN 53122**

(): .210

GISCODE: ZP 1 = ,

: 5 ,
4 .

: 6