

panDOMO® ATS

5° C.

—
—
—

DIN 18353 «
18560 « » EN 13813 », DIN

ARDEX E 100 .
PANDOMO ATS
1 : 1
ARDEX E 100 .
« »

1 : 1 —

PANDOMO ATS

3
(
— 25° C).

3

4

15° C.

PANDOMO ATS
8
PANDOMO TerrazzoPlus —
1
PANDOMO TerrazzoMicro.

1

CM- 10

PANDOMO TerrazzoPlus
PANDOMO TerrazzoMicro <3,5%.

220-
50 PANDOMO ATS (2 25);
250 0-8 (30-36);
12-22 ().

(,) 1,5 / ²
40

8

0/8 (DIN 4226) (DIN 1045).

22

.)!
!

PANDOMO ATS
1

ARDEX

GISCODE ZP 1 —

: 1:5
25 PANDOMO ATS;
125 (0/8);
6-11
()
: ~1,1 /
: ~2,1 /
: ~3,3 1 2 1

(20° C): ~60

(20° C):

8
: 1 — .25 / 2
7 — .35 / 2
28 — .40 / 2
: 1 — .4 / 2
7 — .4,5 / 2
28 — .5 / 2

GefStoffV (

): Xi —

GGVS/ADR (

/):

: 25

: .6
