



ARDEX W 820 SUPERFINISH

Гипсовая шпатлевка с улучшенными свойствами за счет добавления синтетических присадок, наносимая ручным и машинным способом.

Сухой тонкослойный гипсовый раствор C6/20/2 согласно стандарту DIN EN 13279.

Шпатлевание швов без применения лент для заделки швов, тип 4 В в соответствии с нормой EN 13963.

Материал для устройства поверхностей в 1–4 этапа согласно положениям ÖNORM B 3415.

Для декоративного оформления поверхностей.

Негорючий стройматериал класса А1 согласно EN 13501, ч. 1.

Толщина наносимого слоя: 0–20 мм.

Продолжительное время работы и последующей доработки.

Материал отлично поддается шлифованию.



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
.: +43 (0) 27 54/70 21-0
: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at, www.ardex.at

ARDEX


PFT RITMO Powercoat Knauf PFT
GmbH & Co. KG Postfach 60
97343 Iphofen

GRACO N.V.
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen

J. Wagner GmbH
Otto-Lilien-Straße 18
88677 Markdorf

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10
72631 Aichtal

: ~ 11-12,5 : 25
' 1 . . . : 2 . . .
: ~ 1,1 /
: ~ 1,5 /
: ~ 1 1 2/
(+20 °C): ~ 3
:
: ~ 4 / 2
: ~ 2 / 2
pH: ~ 7
: 25
:

	
ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40, A-3382 Loosdorf	
09	
4B-EN 13963	
:	>400
EN 13279-1	
	C6/20/2.
	: NPD
	: NPD
: A1	EN 13501, . 1

